



**Фильтр механической очистки**

Артикул: 54115, 54120, 54125, 54132

Производитель: ООО «Санлайн»

Адрес: 197375, Россия, Санкт-Петербург, ул. Репищева д.14

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Наименование изделия: фильтр механической очистки

Обозначение изделия (артикул): 54115, 54120, 54125, 54132

Предприятие изготовитель:

ООО «Санлайн» 197375, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева д. 14

### Назначение

Фильтры механические Sanline применяются для очистки потоков воды от нерастворимых механических примесей в системах горячего и холодного водоснабжения, в т.ч. питьевого и отопления. Фильтры используются в неагрессивных средах, при температуре транспортируемой жидкости до 95 °С.


Принцип работы фильтра заключается в том, что загрязненные частицы в воде, проходя через фильтр, задерживаются в сетчатом элементе.

Может быть установлен в горизонтальном и вертикальном (при движении потока «сверху-вниз») положении.

### Технические характеристики


№	Характеристика	Ед.изм.	Дренажный кран
1	Номинальное давление PN	бар	16
2	Рабочая среда	-	вода
3	Температура рабочей среды	°С	до +95
4	Номинальный диаметр DN	мм	15-32
5	Размер ячейки фильтрующего элемента	мкм	500

### Устройство и материалы



№	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь CW617N
2	Фильтрующий элемент	Нерж. сталь AISI 304
3	Уплотнительное кольцо	NBR
4	Заглушка	Латунь CW617N

### Номенклатура и габаритные размеры



Артикул	DN	L, мм	G	Вес, гр/шт
54115	15	55	1/2"	125
54120	20	60	3/4"	180
54125	25	74	1"	230
54132	32	95	1 1/4"	290

### **Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию**

Монтаж фильтров в трубопроводной системе должен выполняться квалифицированными специалистами.

Фильтры должны эксплуатироваться при давлении и температуре указанных в настоящем паспорте.

Фильтр поставляется потребителю полностью подготовленным к работе и не требует дополнительной регулировки.

Перед установкой фильтра трубопровод должен быть очищен от окалины и ржавчины. Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, трубопроводы котельных по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей (СНиП 03.05.01).

Фильтры следует располагать в доступных для обслуживания местах.

Фильтр следует устанавливать в положении «ревизионной крышкой вниз». При подаче воды снизу-вверх необходимо предусмотреть горизонтальный участок для установки фильтра.

Для уплотнения резьбы могут использоваться любые материалы, разрешенные (СП 73.13330.2016) «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

При монтаже и эксплуатации фильтров, применение рычажных газовых ключей категорически запрещено;

В случае использования фильтра в системах с высоким содержанием механических примесей, необходимо проводить регулярную инспекцию фильтра и прочищать фильтрующий элемент.

Для прочистки фильтра необходимо перекрыть входной запорный кран системы, опорожнить участок трубопровода с фильтром, после чего отвернуть ревизионную крышку фильтра, прочистить и промыть сетку. Если при ревизии фильтра повреждено уплотнение крышки, его следует заменить.

### **Упаковка и консервация**

Упаковка соответствует требованиям ГОСТ 23170-78

Консервация производится по ГОСТ 9.014-78

Срок действия консервации – 3 года.

### **Транспортировка, условия и сроки хранения**

Условия транспортировки и хранения изделий – 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69.

Условия транспортировки и хранения по группе 5 – (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

Допускается перевозка изделий пакетами.

### Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным у потребителя порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), разработанным в соответствии с Законами РФ № 122-ФЗ от 22 августа 2004 г. «Об охране атмосферного воздуха», №15-ФЗ от 10 января 2003 г. «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 18 месяцев со дня отгрузки товара со склада предприятия изготовителя или продавца.

Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

**Условия гарантийного обслуживания**

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются/заменяются на новые. Обоснованное решение о замене или ремонте изделия принимает ООО «Санлайн». Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность ООО «Санлайн».
3. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
5. Гарантийный ремонт изделий, а также возврат, осуществляется при условии полного комплекта.

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Наименование товара: фильтр механической очистки

№	Марка	Количество
1.		
2.		

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

*М.П.*

С условиями гарантии согласен:

Покупатель  
(подпись)

Гарантийный срок – 18 месяцев с даты продажи

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в ООО «Санлайн» по адресу:

Санкт-Петербург, ул. Репищева д. 14, тел. +7 (812) 648-00-99,

e-mail: info@sanline.ru

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предъявляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме:

- название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес, контактные телефоны;

- название и адрес организации, производившей монтаж;

- основные параметры системы, в которой использовалось изделие;

- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);

3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;

4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара: \_\_\_\_\_

Дата: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_